

Scheren-Arbeitsbühnen Diesel



Typ: S 120ADGH

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Arbeitshöhe | 12,05 m |
| Plattformhöhe | 10,05 m |
| Transportlänge | 4,75 m |
| Transportbreite | 2,39 m |
| Transporthöhe mit Geländer | 2,67 m |
| Geländer klappbar | ● |
| Transporthöhe mit geklapptem Geländer | 1,97 m |
| Transporthöhe ohne Geländer | ○ |
| Plattformgröße (LxB) | 3,81 m x 2,18 m |
| Plattformgröße ausgeschoben (LxB) | 6,25 m x 2,18 m |
| Plattform ausziehbar | ● |
| Plattform verschiebbar | ○ |
| Plattform ausklappbar | ○ |
| Länge des Plattformausschubs | 2 x 1,22 m |
| Länge des Plattformverschubs | ○ |
| Tragkraft Plattform | 905 kg |
| Tragkraft ausziehbare Plattform | 225 kg |
| Eigengewicht | 6.640 kg |
| Bereifung | Geländereifen ausgeschäumt |
| Spurenfreie Bereifung | ○ |
| Antrieb | Diesel |
| Steigfähigkeit | 45 % |
| Zuschaltbare Differentialsperre | ○ |
| Inneneinsatz | ○ |
| Außeneinsatz | ● |
| Besonderheit | ○ |

Alle Angaben dienen lediglich der Information und haben keinen bindenden Charakter.

Die technischen Daten sind Herstellerangaben und baureihenabhängig.

Weidler behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Spezifikations- und Modelländerungen vorzunehmen.