

Scheren-Arbeitsbühnen Diesel



Typ: S 225ADGH

Arbeitshöhe	22,50 m
Plattformhöhe	20,50 m
Transportlänge	5,80 m
Transportbreite	2,55 m
Transporthöhe mit Geländer	4,10 m
Geländer klappbar	●
Transporthöhe mit geklapptem Geländer	3,00 m
Transporthöhe ohne Geländer	○
Plattformgröße (LxB)	5,44 m x 2,50 m
Plattformgröße ausgeschoben (LxB)	7,59 m x 2,50 m
Plattform auschiebbar	●
Plattform verschiebbar	○
Plattform ausklappbar	○
Länge des Plattformausschubs	2,15 m
Länge des Plattformverschubs	○
Tragkraft Plattform	1.000 kg
Tragkraft auschiebbare Plattform	800 kg
Eigengewicht	14.800 kg
Bereifung	Geländereifen ausgeschäumt
Spurenfreie Bereifung	○
Antrieb	Diesel
Steigfähigkeit	25 %
Zuschaltbare Differentialsperre	●
Inneneinsatz	○
Außeneinsatz	●
Besonderheit	○

Alle Angaben dienen lediglich der Information und haben keinen bindenden Charakter.

Die technischen Daten sind Herstellerangaben und baureihenabhängig.

Weidler behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Spezifikations- und Modelländerungen vorzunehmen.